

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

ALKALEX HOME IPS – modely 1/2", 3/4" a 1"

1. Popis zařízení

ALKALEX Home IPS je iontový polarizační systém určený k omezení usazování vodního kamene v potrubí a spotřebičích. Zařízení je vyrobeno v České republice a je určeno pro instalaci na rozvody studené i teplé vody do maximální teploty 65 °C.

2. Technické údaje

Model	1/2"	3/4"	1"
Max. průtok	1,2 m ³ /h	2,5 m ³ /h	4,1 m ³ /h
Max. provozní teplota	65 °C	65 °C	65 °C
Max. provozní tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Napájení	Není vyžadováno	Není vyžadováno	Není vyžadováno
Poloha montáže	Libovolná	Libovolná	Libovolná
Směr průtoku	Obousměrný	Obousměrný	Obousměrný

3. Montáž zařízení

Zařízení lze instalovat v horizontální i vertikální poloze. Směr průtoku vody je obousměrný. Příímý úsek potrubí před ani za zařízením není vyžadován. Zařízení musí být pevně a bezpečně ukotveno, aby nedocházelo k mechanickému namáhání potrubí.

4. Provoz zařízení

Zařízení pracuje bez elektrického napájení, bez chemických přísad a bez nutnosti údržby. Neprovádí změnu chemického složení vody a nenahrazuje klasický solný změkčovač.

5. Bezpečnostní pokyny

Nepřekračujte maximální provozní teplotu 65 °C a maximální tlak 10 bar. Montáž musí být provedena odborně způsobilou osobou v souladu s platnými předpisy.

6. Záruční podmínky

Na zařízení je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neodbornou montáží, nedostatečným ukotvením zařízení nebo překročením maximální provozní teploty.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění.