

Katalogový list – IPS ALKALEX Home G + SANIC

Řada změkčovačů vody s antibakteriální filtrací SANIC (1/2", 3/4", 1")

Kompletní řešení pro úpravu studené vody na hlavním přívodu. Systém kombinuje mechanickou filtraci SANIC 10 µm s obsahem stříbra a technologii IPS pro omezení tvorby vodního kamene bez soli a chemie.

Hlavní výhody řady G + SANIC

- Antibakteriální filtrace SANIC s obsahem aktivního stříbra
- Zachycení mechanických nečistot (10 µm) – písek, rez, kal a sedimenty
- Omezení tvorby vodního kamene až o 90 % (do tvrdosti 3,5 mmol/l)
- Bez soli, bez chemie, bez regenerace
- Bez elektrického napájení
- Určeno pouze pro studenou vodu do 40 °C (limit předfiltrace)
- Česká výroba

Technické parametry jednotlivých variant

Parametr	1/2"	3/4"	1"
Připojení	1/2"	3/4"	1"
Max. provozní teplota	40 °C	40 °C	40 °C
Max. provozní tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Filtrace	SANIC 10 µm (stříbro)	SANIC 10 µm (stříbro)	SANIC 10 µm (stříbro)
Úprava vody	IPS technologie	IPS technologie	IPS technologie
Záruka	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců

Princip fungování

IPS (Ionic Polarization System) ovlivňuje krystalizaci minerálů ve vodě (Ca^{2+} a Mg^{2+}) a snižuje jejich přilnavost. Díky tomu dochází k omezení tvorby usazenin vodního kamene v potrubí, ohřívačích vody a spotřebičích.

Filtrační patrona SANIC obsahuje aktivní stříbro, které působí antibakteriálně a pomáhá omezovat množení mikroorganismů uvnitř filtru. Pro zachování výkonu a hygienických vlastností doporučujeme výměnu patrony přibližně každých 3–6 měsíců (dle kvality vody a provozu).

Poznámka: Údaje slouží jako katalogové shrnutí řady. Konkrétní sestava setu se může lišit dle konfigurace produktu.