

Roma

Voda, se smyslem pro design.

SYMBOL
ELEGANCE

HYDRA^{MINI}
self-cleaning filter **ROMA**
SPECIAL EDITION



IT'S MADE IN ITALY

Změkčovač ROMA

Řada kompaktních proporčních změkčovačů vody ROMA kombinuje pokročilou technologii s funkčním, elegantním designem a poskytuje výjimečný výkon.

ROMA je vybavena samočisticím filtrem Hydra Mini Roma pro maximální ochranu a lepší výsledky.



VSTUPNÍ BOD



STUDENÁ VODA



MAX. PROVOZNÍ TLAK
8 bar (116 psi)



MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA

45°C (113°F)

MIN. PROVOZNÍ TEPLOTA

4°C (39,2°F)



MAX. VSTUPNÍ TVRDOST VODY
50°f (500 ppm CaCO₃)

VÝHODY

- **SNADNÁ KONTROLA**
LED kontrolky a velký, intuitivní vícejazyčný barevný displej pro snadnou správu systému.
- **JEDNODUCHÁ OBSLUHA**
Integrovaný bypass, snadný přístup k doplňování soli, ergonomická madla.
- **SPOLEHLIVÝ PROVOZ**
Volitelná záložní baterie umožňuje dokončit regeneraci i při výpadku proudu.
- **MAXIMÁLNÍ ÚSPORY**
Proporcionální protiproudá regenerace: nižší spotřeba vody i soli. Úspora až 8 000 litrů vody ročně.
- **ŽÁDNÉ PLÝTVÁNÍ**
Režim dovolená šetří sůl a vodu během období nečinnosti.
- **MAXIMÁLNÍ HYGIENA**

SPECIFIKACE

Vybrané materiály vhodné pro styk s pitnou vodou.

Řídicí ventil: NORYL®

Nádrž pryskyřice: polyethylen vyztužený skelnými vlákny


Solná nádrž a skříň: polyethylen

Ošetřující materiál: silná kationtová iontoměnná pryskyřice

Typ regenerace: UF – protisměrná

Automatický ventil: pístový, elektronicky řízený

Záložní baterie: 9V DC (6LR61) – není součástí balení



SYSTÉMOVÁ OCHRANA



50
mcr

HYDRA MINI
self-cleaning filter ROMA
SPECIAL EDITION

Chraňte svůj systém změkčovače vody naším kompaktním samočisticím filtrem – zamezte usazování kalu a nečistot, zajistíte maximální dlouhodobou účinnost.

MAX. PROVOZNÍ TLAK

8,3 bar (120 psi)

MIN. PROVOZNÍ TLAK

1,2 bar (17,4 psi)

MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA

45°C (113°F)

MIN. PROVOZNÍ TEPLOTA

4°C (39,2°F)

V CENĚ



1.10



1.15



1.25



1.32

TYPY ZMĚKČOVAČŮ ROMA

KÓD	TYP ZMĚKČOVAČE	PŘIPOJENÍ INT/OUT	MNOŽSTVÍ PRYSKYŘICE [l]	KAPACITA CYKLU [m ³ X °f]	MNOŽSTVÍ SOLI PRO REGENERACI [kg]	MAX. PRŮTOK [m ³ /h]	EAN
NEA1000301	ROMA 1.10	3/4"	10	60	0,96	0,8	8021647426307
NEA1000302	ROMA 1.15	3/4"	15	90	1,34	1,2	8021647426314
NEA1000303	ROMA 1.25	3/4"	25	150	2,40	1,8	8021647426321
NEA1000304	ROMA 1.32	3/4"	32	192	2,88	2,4	8021647426338

ROZMĚRY, HMOTNOST

KÓD	TYP ZMĚKČOVAČE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	VÁHA [kg]
NEA1000301	ROMA 1.10	530	530	342	23
NEA1000302	ROMA 1.15	632	530	342	26
NEA1000303	ROMA 1.25	961	530	342	47
NEA1000304	ROMA 1.32	1088	530	342	52

CERTIFIKACE:



Roma je testována a certifikována podle nejprůběžnějších postupů na světě v souladu s hygienickými certifikacemi DM25 -Itálie-