

Laguna Lepidlo na bazénovou fólii

LEPIDLO NA OPRAVU BAZÉNOVÉ FÓLIE



VÝHODY

- vysoká pevnost spoje,
- dvě záplaty v balení,

POUŽITÍ

Lepidlo se používá pro opravu poškozené bazénové fólie. Lepení je možné pouze na suchém podkladu za pomoci přiložených záplat.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím lepidla vždy lepte na suchý a odmaštěný povrch.

Doba zavaznutí pro kontaktní lepení: 3 - 5 min

Otevřená doba pro kontaktní lepení: 5 - 8 min

APLIKACE

na suchou, očištěnou stranu bazénu nanese tenkou vrstvu lepidla. Stejný postup opakujeme i u přiložené záplaty. Necháme asi 3 - 5 min zavaznout. Poté lepené plochy spojíme a silně přitlačíme po dobu, jak jen to bude možné. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách.

SPOTŘEBA

Dle velikosti poškození.

ŘEDĚNÍ

Neředí se.

SLOŽENÍ

Gelovitá tekutina, čirá

PARAMETRY PŘÍPRAVKU

Vzhled	Čirá tekutina
--------	---------------

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě až do +28 °C. Chránit

Laguna Lepidlo na bazénovou fólii

LEPIDLO NA OPRAVU BAZÉNOVÉ FÓLIE

před horkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 15 g

Datum revize 20. 12. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

