

CH550**URYCHLOVAČ BETONU****VÝHODY**

- urychluje tuhnutí a tvrdnutí,
- zvyšuje počáteční a konečnou pevnost,
- zlepšuje zpracovatelnost.

POUŽITÍ

Bezchloridová přísada CH550 urychluje tuhnutí a tvrdnutí čerstvé betonové nebo maltové směsi a mírně snižuje dávku záměsové vody. Zvyšuje počáteční i konečné pevnosti betonů a maltových směsí, zkracuje dobu manipulačních pevností. Nepůsobí korozivně na ocelové výztuže.

APLIKACE

Přísada se přidává do záměsové vody nebo zavlhčené směsi, rozsah dávkování je 0,20–0,60 l / 25 kg cementu. Pro ideální působení přísady v připravované směsi míchejte v míchačce po posledním přidavku do míchačky ještě cca 1 min.

Množství cementu nebo hotové betonové směsi	dávka CH550	
	min. dávka	max. dávka
1 lopata cementu	20 ml / lopatu cementu	60 ml / lopatu cementu
25 kg hotové betonové směsi	50–100 ml / 25 kg	

Pozn.: víčko 1l láhve = 10 ml; víčko 5l kanystru = 15 ml.

UPOZORNĚNÍ

Přísadu nikdy nepřidávejte do suchého cementu nebo suché betonové a maltové směsi. Nepřekračujte doporučené dávkování, vyšší dávky mohou způsobit trvalé znehodnocení betonové směsi. Případné nejasnosti v dávkování konzultujte s výrobcem.

SPOTŘEBA

0,2–0,6 l / 25 kg cementu

**PARAMETRY
VÝROBKU**

druh přísady	přísada urychlující tvrdnutí betonu dle EN 934-2+A1:2012 T 7
--------------	---

CH550**URYCHLOVAČ BETONU**

vzhled	čirá až lehce nažloutlá homogenní kapalina
hustota	1250 ± 30 kg/m ³
sušina	30 ± 2 hm. %
pH	5–7
maximální obsah chloridů	0,1 % hm.
maximální obsah alkálií	2 % ekv. Na ₂ O
korozivní vlastnosti	obsahuje složky: dusičnan vápenatý, uvedené v příloze A.2 z EN 934-1:2008

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených plastových obalech při teplotách +1 až +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv v suchých skladech. Neskladovat společně s oxidačními činidly, hořlavinami a organickými látkami. Výrobek snese i mírný mráz, v případě zmrznutí ohřát na 20 °C a homogenizovat. Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby při dodržení uvedených podmínek skladování. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování.

UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ 1 l, 5 l

DATUM REVIZE 24. 4. 2025

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

