

CH300

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDEK



VÝHODY

- usnadňuje odbednění,
- prodlužuje životnost bednění a forem,
- biologická odbouratelnost.

POUŽITÍ

Odformovací olej CH300 je řídká kapalina, která se vyznačuje vysokou roztékavostí, vzlínavostí a nízkou viskozitou, díky které pokrývá snadno i členité a málo přístupné plochy, usnadňující bezproblémové odbednění, a tím i zlepšení estetiky povrchu odformovaných betonů. CH300 je vysoce účinný odformovací prostředek na bázi přírodních a syntetických organických látek s vysokou biologickou odbouratelností, který svým složením zároveň konzervuje formy a bednění pro další použití. Je vhodný k použití v široké aplikační oblasti betonářské praxe pro ocelové, hliníkové, plastové, dřevěné formy a bednění.

APLIKACE

CH300 se po dokonalém rozmíchání nanáší ve slabé a rovnoměrné vrstvě pro pokrytí povrchu formy a bednění k vytvoření kohezního filmu vysoké adheze a vodoodpudivosti, který zabezpečuje spolehlivé odformování betonu. Nadbytečné množství je nutno před plněním formy vytřít. Teplota při aplikaci (formy i okolí) od 5 C. Betonáž do připravené formy je možná okamžitě po aplikaci CH300. Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Válečkem, štětcem, stříkáním.

SPOTŘEBA

1 l na 20 m² povrchu forem.

ŘEDĚNÍ

Neředit

ÚDRŽBA

Všechny pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

CH300**ODFORMOVACÍ PROSTŘEDEK****PARAMETRY
VÝROBKU**

vzhled	čirá až mírně zakalená nízko viskózní kapalina nažloutlé až nahnědlé barvy
hustota	cca 860–870 kg/m ³
bod tuhnutí	-10 °C
viskozita při 20°C	16–20 mm ² /s

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat a přepravovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých skladech. Chraňte před silným zahřáním a před mrazem. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat.

ZÁRUČNÍ DOBA

24 měsíců od data výroby při dodržení uvedených podmínek skladování.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

BALENÍ

5 l

Datum revize

19. 5. 2025

Revidoval

Legislativní oddělení STACHEMA CZ

