



1 300 Kč bez DPH

SALUS 091PRO

Týdenní programovatelný termostat



2 250 Kč bez DPH

SALUS 091PRO-RF

Bezdrátový programovatelný termostat

Moderní provedení termostatu SALUS 091FLv2 a 091FLRFv2

SALUS 091PRO a 091PRO-RF je moderní týdenní programovatelný termostat, který vám zajistí pohodlnou a úspornou regulaci teploty ve vašem domově či kanceláři. Hodí se pro řízení topení i chlazení a je ideální volbou pro ty, kteří hledají **spolehlivé a snadno ovladatelné** řešení.

Základní vlastnosti:

- Napájení bateriemi – 2x AA 1,5 V alkalické baterie.
- Týdenní programování – možnost nastavit si teplotu podle vlastního harmonogramu.
- Funkce BOOST s detekcí pohybu – termostat rychle upraví teplotu při vstupu do místnosti, čímž zvyšuje komfort a podporuje energetickou účinnost.
- Energetická úspora – možnost proporcionálního řízení.
- Uzamčení termostatu (tlačítek) pomocí PIN.

Napájení termostatu	2x AA baterie
Max. zátěž termostatu	5 A / 230 V AC
Rozsah řízení teploty	5 °C až 35 °C
Přesnost zobrazení teploty	0,1 °C nebo 0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI Hystereze (±0,25 °C / ±0,5 °C / ±1 °C)
Výstup	COM / NO beznapěťový nebo COM / NC beznapěťový
Komunikace	Drátová
IP krytí	IP30
Rozměry	153 x 82 x 30 mm

Základní vlastnosti:

- Bezdrátové provedení – snadná instalace bez složité kabeláže.
- Napájení termostatu bateriemi – 2x AA 1,5 V alkalické baterie.
- Týdenní programování – možnost nastavit si teplotu podle vlastního harmonogramu.
- Funkce BOOST s detekcí pohybu – termostat rychle upraví teplotu při vstupu do místnosti, čímž zvyšuje komfort a podporuje energetickou účinnost.
- Energetická úspora – možnost proporcionálního řízení.

Napájení	2x AA baterie (termostat) 230 V AC (přijímač)
Max. zátěž přijímače	16 A / 230 V AC
Rozsah řízení teploty	5 °C až 35 °C
Přesnost zobrazení teploty	0,1 °C nebo 0,5 °C
Řídicí algoritmus	TPI Hystereze (±0,25 °C / ±0,5 °C / ±1 °C)
Výstup	COM / NO beznapěťový nebo COM / NC beznapěťový
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
IP krytí	IP30
Rozměry	153 x 82 x 30 mm (termostat) 98 x 98 x 30 mm (přijímač)