

Tlakový spínač s digitálním displejem slouží ke spouštění a zastavování jednofázových čerpadel na základě detekovaných údajů o tlaku vody v potrubí.

Tlakový spínač lze používat samostatně nebo v aplikaci, kde dvě synchronní čerpadla pracují koordinovaně jako sestava. Jednotka zobrazuje hodnoty v bar, psi a A.

Mezi typické použití patří soustavy pro zásobování vodou a využívání dešťové vody v rodinných domech, bytových domech, chatách, zahradnictví a zahrádkářství a zemědělství.



Funkce a klíčové výhody

- **Automatický restart** každých 24hod.
- Nová technologie tlakových spínačů – **digitální displej zobrazuje aktuální tlak a proud** a nastavené hodnoty zapínacího a vypínacího tlaku
- Možnost **nastavení zapínacího i vypínacího tlaku**
- **Detekce a restart při nedostatku vody** – jednotka chrání čerpadla před chodem na sucho
- **Ochranné funkce**
Ochrana proti přetížení
Ochrana proti chodu na sucho
Ochrana proti častému spouštění čerpadla a nadměrnému tlaku

Technická specifikace

Parametry	PTSD
Kód	ZB00074293
Jmenovité napětí [V]	220-240
Stupeň krytí [IP]	65
Maximální výkon [kW]	2,2
Maximální proud [A]	10
Frekvence [Hz]	50/60
Max. pracovní tlak [bar]	10
Zapínací tlak [bar]	0,5-7
Vypínací tlak [bar]	1-9
Max. teplota okol. prostředí [°C]	40
Max. teplota kapaliny [°C]	60
Připojení ["]	G ¼ (vnitřní závit)

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Poděbradská 538/46 101 00, Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



SERVIS 24/7 HOD
602 737 009



VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

