



## CATA X-MART

- axiální ventilátor s výjimečným designem na zeď, do stropu či do okna
- provedení s panelem z nerez oceli (INOX) nebo v bílé barvě
- aerodynamický tvar odtahové části zajišťuje velmi tichý chod
- lehce odnímatelný čelní panel pro snadné čištění, IPX4
- pro průměry potrubí 10, 12 nebo 15 cm
- max. délka potrubí 3,5 nebo 8 m, výkon 98, 190 nebo 320 m<sup>3</sup>/h
- upevnění systémem QUICK FIX GRIP (bez vrtání) nebo hmoždinkami
- snadno přístupná svorkovnice – odklopením krytu na čelní desce
- se zpětnou klapkou



|                 | Typ                     | Ø potrubí | Příkon | Výkon                 | Hluk     | Ø A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| <b>01010000</b> | <b>X-MART 10</b>        | 10 cm     | 15 W   | 98 m <sup>3</sup> /h  | 40 dB(A) | 98       | 150    | 85,9   | 31     |
| <b>01011000</b> | <b>X-MART 10 T</b>      | 10 cm     | 15 W   | 98 m <sup>3</sup> /h  | 40 dB(A) | 98       | 150    | 85,9   | 31     |
| <b>01014000</b> | <b>X-MART 10 H</b>      | 10 cm     | 15 W   | 98 m <sup>3</sup> /h  | 40 dB(A) | 98       | 150    | 85,9   | 31     |
| <b>01020000</b> | <b>X-MART 12</b>        | 12 cm     | 20 W   | 190 m <sup>3</sup> /h | 42 dB(A) | 118      | 170    | 103,5  | 32     |
| <b>01021000</b> | <b>X-MART 12 T</b>      | 12 cm     | 20 W   | 190 m <sup>3</sup> /h | 42 dB(A) | 118      | 170    | 103,5  | 32     |
| <b>01024000</b> | <b>X-MART 12 H</b>      | 12 cm     | 20 W   | 190 m <sup>3</sup> /h | 42 dB(A) | 118      | 170    | 103,5  | 32     |
| <b>01030000</b> | <b>X-MART 15</b>        | 15 cm     | 25 W   | 320 m <sup>3</sup> /h | 44 dB(A) | 148      | 194    | 123,5  | 34     |
| <b>01031000</b> | <b>X-MART 15 T</b>      | 15 cm     | 25 W   | 320 m <sup>3</sup> /h | 44 dB(A) | 148      | 194    | 123,5  | 34     |
| <b>01040000</b> | <b>X-MART 10 INOX</b>   | 10 cm     | 15 W   | 98 m <sup>3</sup> /h  | 40 dB(A) | 98       | 150    | 85,9   | 31     |
| <b>01041000</b> | <b>X-MART 10 T INOX</b> | 10 cm     | 15 W   | 98 m <sup>3</sup> /h  | 40 dB(A) | 98       | 150    | 85,9   | 31     |
| <b>01044000</b> | <b>X-MART 10 H INOX</b> | 10 cm     | 15 W   | 98 m <sup>3</sup> /h  | 40 dB(A) | 98       | 150    | 85,9   | 31     |
| <b>01050000</b> | <b>X-MART 12 INOX</b>   | 12 cm     | 20 W   | 190 m <sup>3</sup> /h | 42 dB(A) | 118      | 170    | 103,5  | 32     |
| <b>01051000</b> | <b>X-MART 12 T INOX</b> | 12 cm     | 20 W   | 190 m <sup>3</sup> /h | 42 dB(A) | 118      | 170    | 103,5  | 32     |
| <b>01054000</b> | <b>X-MART 12 H INOX</b> | 12 cm     | 20 W   | 190 m <sup>3</sup> /h | 42 dB(A) | 118      | 170    | 103,5  | 32     |
| <b>01060000</b> | <b>X-MART 15 INOX</b>   | 15 cm     | 25 W   | 320 m <sup>3</sup> /h | 44 dB(A) | 148      | 194    | 123,5  | 34     |
| <b>01061000</b> | <b>X-MART 15 T INOX</b> | 15 cm     | 25 W   | 320 m <sup>3</sup> /h | 44 dB(A) | 148      | 194    | 123,5  | 34     |