

LYDOS ECO

NOVÝ

WATER
PLUSFUNKCE
ECO EVOABSOLUTNĚ
BEZPEČNÝ
SYSTÉMPŘIPRAVENO
PRO SPRCHUTITAN
SHIELDENERGETICKÁ
ÚČINNOSTITALSKÝ
DESIGNLED
DISPLEJ**1. ZLEPŠENÝ VÝKON**

- / Technologie WaterPlus: až o 16%* více teplé vody k dispozici
- / Funkce ECO EVO napájena technologií CoreTECH: až 14% úspory energie
- / V souladu se špičkovými předpisy ESWH

2. PLNÝ KOMFORT

- / Ruční a přesné nastavení teploty
- / Ikona „připraven pro sprchu“ udávající první sprchu k dispozici
- / Absolutně bezpečný systém zachovávající správné fungování produktu
- / Záruka 5 let na nádrž

3. EXKLUZIVNÍ DESIGN

- / 100% vyrobeno a navrženo v Itálii
- / High-tech uživatelsky přívětivé frontální rozhraní

ENERGETICKÁ TŘÍDA**2 kW - TECHNICKÉ ÚDAJE**

		LYDOS ECO 50 V 2K EU	LYDOS ECO 80 V 2K EU	LYDOS ECO 100 V 2K EU
Objem	l	50	80	100
Instalace	V	V	V	V
Výkon	kW	2	2	2
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$	h,min	118	1,58	2,29
Tepelná ztráta při 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Maximální provozní tlak	bar	8	8	8
Maximální provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80
Hmotnost	kg	16	20,5	24
Třída krytí	IP	IPX3	IPX3	IPX3
ROZMĚRY				
A	mm	528	733	885

KÓD

Erp třída

Profil vypouštění

3201860

3201861

3201862

B

B

B

M

M

M

Objem uvedený v tomto katalogu označuje kategorii produktu.
Užitečný objem produktu je uveden v příslušné technické dokumentaci dodávané s produktem.

* Maximální odhadované úspory v závislosti na modelech. Srovnání s použitím výsledků testů V40 při maximální provozní teplotě mezi současnými produkty ATG a novými produkty ATG vybavenými technologií WaterPlus.

LEGENDA**E** Vstup studené vody G 1/2"**U** Výstup teplé vody G 1/2"