

MANUÁLNÍ OSOUŠEČ RUKOU TC HDM3023SS / HDM3023SB

- Tlačítkový osoušeč rukou, stačí přiložit ruce ve vzdálenosti cca. 15cm od ventilátoru
- Vysokootáčkový osoušeč s nízkou hlučností a rychlým sušením rukou
- Snadná montáž a instalace
- Elegantní design
- Tepelná pojistka při dosažení 105°C
- K minimalizaci plýtvání energie a detekci nežádoucího pohybu, je osoušeč továrně nastaven ke spuštění za ½ sekundy a automatickému vypnutí na 1 minutu



INFORMACE

- Osoušeč musí být připevněn na pevné zdi
- Neinstalujte osoušeč na stěnu, která je z hořlavého materiálu
- Nezakrývejte a neutěšňujte ventilátor
- Odpojte od napájení v případě poruchy osoušeče a kontaktujte prodejce
- Neotírejte vnější plášť osoušeče nevhodnými prostředky
- Nerozdělávejte osoušeč s výjimkou odborné manipulace způsobilou osobou. Před případnou manipulací vždy odpojte napájecí přívod 230V

INSTALACE

1. Vyvrtejte 4 díry do zdi podle přiložené montážní šablony
2. Do přichystaných děr vložte hmoždinky (součástí dodávky)
3. Odšroubujte šroubky ze spodní části osoušeče
4. Opatrně oddělte přední kryt osoušeče
5. Přišroubujte zadní část osoušeče pomocí šroubků (součástí dodávky) na stěnu do přichystaných hmoždinek
6. Zavěste přední část osoušeče k jeho zadní straně uchycené na zdi
7. Připojte zařízení do zásuvky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 230V/50Hz, 10A
Výkon: 2300W
Rychlost vzduchu: >30m/s
Teplota vzduchu: >44°C
Váha: 4,2Kg
Rozměry: 230x275x200mm
(V x Š x H)
Voděodolné krytí: IPx1
El. ochrana: Třída I



Thermo-control CZ s.r.o.
Sychrov 2
621 00 Brno

Tel./Fax: +420 549 215 938
Mob.: +420 775 054 509

Web: www.thermo-control.cz
Email: obchod@thermo-control.cz

Další modely osoušečů

Automatické osoušeče - řada HDA6018 (60m/s, 1800W, nerez/ocel, smalt)



Automatické osoušeče - řada HDA1620/15PW (16m/s, 2000W/1500w, plast)

