

# PSH 30 Universal EL

NÁSTĚNNÉ OHŘÍVAČE VODY OD 30 DO 150  
L

Č. PRODUKTU: 231150

Nový nástěnný zásobník PSH Universal EL vás díky inteligentní a uživatelsky orientované elektronice a rovněž třístupňové funkci ECO přesvědčí, pokud jde o komfort teplé vody a energetickou účinnost. Montáž nástěnného zásobníku lze provést flexibilně: Lze jej montovat jak ve svislé, tak vodorovné poloze. Nástěnné zásobníky PSH Universal EL zajišťují jako tlakový systém pro zásobování teplou jednoho nebo více odběrných míst. Nastavování teploty probíhá plynule od 7 °C do 85 °C. Přístroj navíc disponuje funkcemi ochrany před mrazem, rychlého ohřevu a omezení teploty. Vnitřní ocelová nádrž je opatřena speciálním smaltem CoPro a ochrannou anodou k dosažení mimořádně dlouhé životnosti.



## Nejdůležitější znaky

Nástěnný zásobník na 30 litrů

Inteligentní, samoučící elektronika

Elektronický regulátor s funkcemi ECO

Plynulé nastavení teploty

Funkce rychlého ohřevu

Možná horizontální nebo vertikální instalace

Chráněné keramické topné těleso

Speciální email CoPro pro zvláště dlouhou životnost nádrží

K uzavřenému provozu

Včetně pojistného ventilu



Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL
Číslo obj.	231150	231151	231152
Jmenovitý objem	30 l	50 l	80 l
Výška	696 mm	951 mm	893 mm
Šířka	380 mm	380 mm	475 mm
Hloubka	392 mm	392 mm	492 mm

## Technická data

Příkon ~ 230 V	2,6 kW	3 kW	3 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C svisle	0,52 kWh	0,76 kWh	0,79 kWh
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C vodorovně	0,75 kWh	1,05 kWh	1,07 kWh
Jednookruhový provozní režim	X	X	X
Jednorázový ohřev	X	X	X
Provozní režim s bojlerem	X	X	X
Krytí (IP) vodorovně	IP24	IP24	IP24
Krytí (IP) svisle	IP25	IP25	IP25
Max. dovolený tlak	0,6 MPa	0,6 MPa	0,60 MPa
Hmotnost plná	52 kg	78 kg	114,00 kg
Barva	bílá	bílá	bílá



Typ	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Číslo obj.	231153	231649	231154
Jmenovitý objem	100 l	120 l	150 l
Výška	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Šířka	475 mm	475 mm	475 mm
Hloubka	492 mm	492 mm	492 mm
Technická data			
Příkon ~ 230 V	3 kW	3 kW	3 kW
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C svisle	0,91 kWh	1,05 kWh	1,19 kWh
Pohotovostní spotřeba energie / 24 h při 65 °C vodorovně	1,36 kWh	1,31 kWh	1,55 kWh
Jednookruhový provozní režim	X	X	X
Jednorázový ohřev	X	X	X
Provozní režim s bojlerem	X	X	X
Krytí (IP) vodorovně	IP24	IP24	IP24
Krytí (IP) svisle	IP25	IP25	IP25
Max. dovolený tlak	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Hmotnost plná	138 kg	163 kg	202 kg
Barva	bílá	bílá	bílá

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.