



TEFCOLD FSC 1200 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- osvětlený reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem



Pevná madla



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1200 DIKLM).

Design a materiál	
Počet dveří	2
Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo	Ano
Změna otevírání dveří	Ne
Počet polic	ks 5
Počet a typ polic	5 roštové police bílé
Barva polic	Bílá
Rozměr polic	1072 x 540 mm
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D
Světelná nástavba - typ světla	LED
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky
Kolečka	4 pojezdové válečky
Exteriér	Bílá RAL 9016
Ineriér	Ocel s bílým nátěrem
Vnitřní osvětlení	LED
Zámek	Ano

Parametry a obsah			
Plechovky 330 ml	ks	1312	
Plechovky 500 ml	ks	928	
Lahve 330 ml	ks	640	
Lahve 500 ml PET	ks	640	
Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	
Klimatická třída		4	
Hrubá / čistá váha	kg	189 / 174	
Hrubý / čistý objem	l	1082 / 645	

Chlazení a funkce			
Typ ovládání		Elektronický	
Typ chlazení		Ventilované	
Typ odtávání		Automatické	
Typ chladiva		R290	
Množství chladiva	g	120	
Termometr		Ano	
GWP		3	

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		F
Energy Arrow		
Denní spotřeba	kWh/24h	6,8
Roční spotřeba	kWh/rok	2482
Index energetické účinnosti		72
EEl objem	l	1082
Příkon	W	880
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	db(A)	48

Rozměry			
Vnitřní rozměry (Š x H x V)	m	1090 x 670 x 1533	
Vnější rozměry (Š x H x V)	m	1200 x 790 x 2000	
Rozměry balení (Š x H x V)	m	1250 x 840 x 2100	
Přepravní kontejner 40 stop	ks	23	