



## TEFCOLD UD2-2

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

### Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- duální teplota
- snadná přeměna mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg



Z chlazení na mrazení  
stisknutím jednoho  
tlačítka



Zásuvky GN2/1

## Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	
Drawers	2
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér	SS304
Ineriér	SS304

Parametry a obsah			
Kapacita GN	ks		4
Teplotní rozsah	°C	-21 až -18 / +1 až +4	
Klimatická třída			5
Hrubá / čistá váha	kg	125 / 113	
Hrubý / čistý objem	l	179 / 102	

Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronický
Typ chlazení		Ventilované
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	140
Termometr		Ano
GWP		3

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	3,66
Roční spotřeba	kWh/rok	1336
Příkon	W	540
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	db(A)	54

Rozměry		
Vnitřní rozměry (Š x H x V)	mm	675 x 565 x 470
Vnější rozměry (Š x H x V)	mm	905 x 700 x 865
Rozměry balení (Š x H x V)	mm	980 x 770 x 1000
Přepravní kontejner 40 stop	ks	60