



## TEFCOLD UD2-3

Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 2 zásuvky

### Vlastnosti produktu

- dvě zásuvky s individuálním přepínáním chlazení /mrazení
- duální teplota
- snadná přeměna mezi chlazením a mrazením
- maximalizovaný úložný prostor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- automatické odmrazování
- velký úložný prostor
- maximální nosnost zásuvky: 60 kg



Z chlazení na mrazení  
stisknutím jednoho  
tlačítka



Zásuvky GN3/1

## Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s dvěma zásuvkami v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

Design a materiál	
Počet a typ dveří	
Drawers	2
Kolečka	4 kolečka, 2 s brzdou
Exteriér	SS304
Ineriér	SS304

Parametry a obsah			
Kapacita GN	ks		6
Teplotní rozsah	°C	-21 až -18 / + 1 až +4	
Klimatická třída			5
Hrubá / čistá váha	kg	154 / 131	
Hrubý / čistý objem	l	265 / 154	

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	3,88
Roční spotřeba	kWh/rok	1416
Příkon	W	540
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	db(A)	54

Chlazení a funkce	
Typ ovládání	Elektronický
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Typ chladiva	R290
Množství chladiva	g 140
Termometr	Ano
GWP	3

Rozměry		
Vnitřní rozměry (Š x H x V)	mm	1000 x 565 x 470
Vnější rozměry (Š x H x V)	mm	1230 x 700 x 865
Rozměry balení (Š x H x V)	m	13
	m	10
Přepravní kontejner 40 stop	ks	48