

TEFCOLD LCT 750 C

Pultová chladicí vitrína oblé sklo



Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé sklo horní / přední
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení



Vystavení potravin



Posuvné dveře

Pultová chladicí vitrína, přední oblé sklo (náhrada za NORDline RTW 120).


Vhodná pro prezentaci zákusků, dortů, sendvičů či baget o objemu 100 l. Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaneého zboží.

Design a materiál		
Počet dveří		2
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře	
Tvrzené sklo		Ano
Počet polic	ks	2
Počet a typ polic	2 drátěné police chromové + základna	
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	
Exteriér	Nerezová ocel / sklo	
Ineriér	Nerezová ocel / sklo	
Vnitřní osvětlení	LED	

Parametry a obsah			
Teplotní rozsah	°C	+2 až +8	
Klimatická třída		3	
Hrubá / čistá váha	kg	87 / 63	
Hrubý / čistý objem	l	100 / 60	
Výstavní plocha	m²	0,7	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronický		
Typ chlazení	Ventilované		
Typ odtávání	Automatické		
Typ chladiva	R290		
Množství chladiva	g	45	
Termometr		Ano	
GWP		3	

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		C
Energy Arrow		

Denní spotřeba	4,13	kWh/24h
Roční spotřeba		kWh/rok 1507
Index energetické účinnosti	22	
Příkon	W	242
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	db(A)	48

Rozměry

Vnitřní rozměry (Š x H x V)	mm	640 x 450 x 400
Vnější rozměry (Š x H x V)	mm	700 x 560 x 670
Rozměry balení (Š x H x V)	mm	784 x 641 x 790
Přepravní kontejner 40 stop	ks	153