

# Lignofix E-Profi

## Preventivní ochrana nového dřeva



Lignofix E-Profi je koncentrovaný kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík), dřevokazným houbám (např. dřevomorka domácí), dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

**Typové označení** (dle ČSN 490600-1): F<sub>B</sub>, P, B, I<sub>P</sub>, 1, 2, 3, S.

**Vydatnost:** až 50 m<sup>2</sup>/kg koncentrátu

### Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou)

konzentrace aplikacími hmot (ředění vodou)					
ochrana	dřevo				zdivo a omítky
	nátěr, postřik, ponořování		máčení		
Lignofix E-Profi	interiér	exteriér	interiér	exteriér	interiér, exteriér
Redění (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neredí se
Min. příjem koncentrát (g/m <sup>2</sup> )	20	20	20	20	60
Doporučený po čet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	2 x	2 - 3 x	min. 30 minut ***	min. 8 - 24 hod.****	1 - 3 x
Doba ochrany	*	**	*	**	
V exteriéru je nutné překrýt vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučena doba zasychání 3 dny.					

\* až po dobu životnosti stavby    \*\* doporučená kontrola po 10 letech    \*\*\* vlhkost dřeva cca 20 %    \*\*\*\* podle vlhkosti dřeva

**Návod k použití:** Po naředění (viz tabulka) aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete tímto přípravkem.

**Skladování:** Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +30 °C. Výrobek nesmí zmraznout.

**Záruční doba:** 36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Upozornění:** Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Dodržujte aplikační návod výrobce fólie. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace. Bezbarvá modifikace může způsobit mírné zažloutnutí dřeva – nutno odzkoušet. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

**Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

**Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na [www.stachema.cz](http://www.stachema.cz)).**

Datum revize: 4. 10. 2023

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.