

Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Přípravek na odstraňování lepidel a barev



Použití

Lignofix ODSTRAŇOVAČ je kapalný přípravek k odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel a barev, k čištění pracovních pomůcek a strojů. Používá se k odstraňování nevytvrzených nebo částečně vytvrzených polyuretanových nebo epoxidových reakčních systémů (nátěrové hmoty, lepidla, PUR pěny), lze jej použít například jako separační a čisticí prostředek na aplikační nářadí při pokládce kamenných a gumových kobereců. Nehodí se k odstraňování zbytků lepidel a barev ze silně savých nebo porézních ploch.



Důležité upozornění!

Používejte přípravek Lignofix ODSTRAŇOVAČ bezpečně. Přípravek může narušit i povrchy nebo povrchové úpravy, které jste nechtěli odstraňovat! Přípravek může poškozovat plastové rámy oken, nutno odzkoušet! Před aplikací vyzkoušejte tento přípravek na malé ploše čištěného povrchu, pro zkoušku vyberte méně viditelné místo v čištěné ploše. Ihned po odstranění vrstvy barvy/lepidla důkladně opláchněte vodou.

Složení

Směs methylesterů dikyselin a neionogenního tenzidu.

Návod k použití

Okolí čištěné plochy chraňte maskovací páskou a zakrývací fólií. Před použitím protřepejte. Aplikujte rozprašovačem přímo na místo znečištěné lepidlem či barvou. Ponechte působit cca 5–30 minut a poté narušené a změkklé lepidlo/barvu odstraňte setřením hadříkem nebo kartáčem, případně plastovou škrabkou. Přípravek zajistí, že odstraňované lepidlo/barva nepřilne opětovně k povrchu. Potřebná doba působení je tím delší, čím jsou lepidlo či barva více zaschlé a prodlužuje se s tloušťkou odstraňované vrstvy. Při dlouhodobém působení může způsobit narušení povrchu! Nakonec se očištěné místo opláchně vodou.

UPOZORNĚNÍ: Návod k použití přípravku je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný přímý vliv na Váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky aplikace.

Ředění

Dodává se aplikační konzistencí, neředit.

Způsob nanášení

Aplikace postříkem.

Vydatnost

4 - 6 m²/l dle typu znečištění.

Lignofix ODSTRAŇOVAČ

Přípravek na odstraňování lepidel a barev



Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Skladování

Skladovat a přepravovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +30 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých, dobře krytých skladech, mimo dosah dětí. Před používáním homogenizovat protřepáním.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Balení

0,5 litru.

Datum revize: 22. 10. 2019

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.